



12 Rte de Lembeye – 64350 Peyrelongue – France

Tel : 05.59.68.11.43 – Fax : 05.59.68.28.00

Email : contact@hydrofrance.fr – Site Internet : www.hydrofrance.fr

Modèle : RESIST

Nettoyeur haute pression eau chaude électrique (moteur et chauffe électrique)

Descriptif technique :

- 1 Moteur électrique 1450Tr/min
400V 50Hz
- 1 Pompe de marque Cat pumps ou
Interpump
- 1 Châssis et capot inox 304L
- 2 Roues pleines
- 2 Roues tournantes dont 1 freinée
- 1 ou 2 Résistances électriques de
30kw chacune en basse pression
- Sécurité manque d'eau
- Stop total temporisé par flussostat
- Sécurité manque d'eau
- 10m Flexible HP noir
- 1 Poignée avec raccord tournant
- 1 Lance simple 1200mm
- 1 Gicleur HP 25°



Code	Pression	Débit	Moteur	Amp.	Puissance résistance	Temp. Δt^*	Pompe
6.141101	170 Bar	13 L/Min.	5.5 cv	57 A	30 Kw	30°C	Cat pumps
6.141103	350 Bar	15 L/Min	15 cv	116 A	60 Kw	50°C	Cat pumps
6.141104	200 Bar	15 L/Min	7.5cv	100 A	60 Kw	50°C	Cat pumps
6.141105	250 Bar	23 L/Min.	15 cv	116 A	60 Kw	45°C	Interpump
6.141106	160 Bar	18 L/Min.	7.5 cv	100 A	60 Kw	50°C	Interpump

* Δt = température de sortie – température d'entrée

Modèle avec 2 résistances :



Options :

Buse rotative
Rotojet



Enrouleur HP inox

