

Nettoyeur haute pression eau chaude électrique

JOLLY



MODEL	PRESSION	DÉBIT	PUISSANCE MOTEUR	ALIMENTATION	TEMPÉRATURE	DIMENSIONS	POIDS
Jolly 120/10	120 Bar	10 L/Min.	3 HP 1450 Tr/Min.	230 V – 50 Hz	140 °C	88 x 59 x 73	118 Kg
Jolly 150/15	150 Bar	15 L/Min.	5.5 HP 1450 Tr/Min.	380 V – 50 Hz	140 °C	88 x 59 x 73	118 Kg
Jolly 200/15	200 Bar	15 L/Min.	7.5 HP 1450 Tr/Min.	380 V – 50 Hz	140 °C	88 x 59 x 73	122 Kg

DONNÉES TECHNIQUES :

1. Chaudière verticale en acier inoxydable écologique avec dispositif anti-fumée en conformité avec les normes CEE et serpentin à double spires actionnée par un moteur électrique indépendant.
2. Réservoir gasoil 14 litres
3. Brûleur avec moteur séparé.
4. Pompe à 3 pistons céramiques.
5. Boîte électrique de commande construite en conformité avec les normes CEE.
6. Dispositif aspiration détergent en basse pression.

DOTATION STANDARD :

- 10 m de flexible HP
- 1 lance simple
- 1 buse HP