



12 Rte de Lembeye 64350 Peyrelongue - France
 Tél : 05.59.68.11.43 - Fax : 05.59.68.28.00
 E-mail : virginie.belieres@hydrofrance.fr Site : www.hydrofrance.fr

Nettoyeur haute pression eau chaude électrique

SUPERLUX 200/15



MODEL	PRESSION Bar	DÉBIT	PUISSANCE MOTEUR	ALIMENTATION	TEMPÉRATURE °C	DIMENSIONS cm	POIDS Kg
Superlux 200/15	200	15 L/Min. 900 L/h	5,5 HP 1450 Tr/Min.	380 V – 50 Hz	150	102 x 65 x 86	130

DONNÉES TECHNIQUES :

1. Chaudière verticale en acier inoxydable écologique avec dispositif anti-fumée en conformité avec les normes CEE et serpentin à double spires actionnée par un moteur électrique indépendant.
2. Brûleur avec moteur séparé.
3. Pompe à 3 pistons céramiques.
4. Boîte électrique de commande construite en conformité avec les normes CE.
5. Dispositif aspiration détergent en basse pression.

DOTATION STANDARD :

- Stop total temporisé
- Anticalcaire
- 1 réducteur de débit
- 10 m de flexible HP
- 1 lance simple
- 1 poignée avec raccord tournant
- 1 buse HP