

Table des matières

Moteur électrique B3/B14	131
Moteur ATEX II2G EEDIIBT4 IP55	132
Moteur essence KOHLER	132
Moteur diesel LOMBARDINI	133





MOTEURS

Moteur électrique B34



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Diamètre arbre moteur	Hauteur	Puissance	Spécificité	Type	Vitesse de rotation	Voltage	Poids
1055	24 mm	100 mm	2,2Kw - 3cv	Arbre creux	4P	1450 T/min	230V - 50Hz	22,6 kg
1058	24 mm	100 mm	2,2Kw - 3cv	Arbre creux	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	20,4 kg
1445	24 mm	132 mm	3/5Kw - 4/7cv	Arbre creux	8/4P	750-1500 T/min	400V - 50Hz	58,0 kg
1082	24 mm	100 mm	4Kw - 5,5cv	Arbre creux	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	22,9 kg
1080	24 mm	100 mm	4Kw - 5,5cv	Arbre creux - Flasque 61 mm	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	22,9 kg
1081	24 mm	112 mm	4Kw - 5,5cv	Arbre creux - Flasque 61 mm	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	26,8 kg
1090	24 mm	112 mm	5,5 Kw - 7,5cv	Arbre creux	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	31,4 kg
1120	24 mm	132 mm	7,5Kw - 10cv	Arbre creux	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	48,0 kg
1369	25 mm	132 mm	11Kw - 15cv	Arbre creux	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	58,0 kg
2071	24 mm	80 mm	0,5Kw - 0,75cv	Arbre long	4P	1450 T/min	230V - 50Hz	10,0 kg
2150	19 mm	80 mm	0,75Kw - 1cv	Arbre long	4P	1450 T/min	230V - 50Hz	10,0 kg
2148	19 mm	80 mm	0,75Kw - 1cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	10,0 kg
2048	28 mm	112 mm	1,5/3Kw - 2/4cv	Arbre long	8/4P	750-1450 T/min	400V - 50Hz	31,0 kg
2006	28 mm	100 mm	2,2Kw - 3cv	Arbre long	4P	1450 T/min	230V - 50Hz	23,2 kg
2004	28 mm	100 mm	2,2Kw - 3cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	22,0 kg
2302	24 mm	132 mm	3/5Kw - 4/7cv	Arbre long	8/4P	750-1500 T/min	400V - 50Hz	59,0 kg
2021	28 mm	100 mm	4Kw - 5,5cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	23,5 kg
2001	28 mm	112 mm	4Kw - 5,5cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	27,6 kg
2002	28 mm	112 mm	5,5 Kw - 7,5cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	32,2 kg
2091	38 mm	132 mm	7,5Kw - 10cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	48,0 kg
2092	38 mm	132 mm	7,5Kw - 10cv	Arbre long	4P	1750 T/min	460V - 60Hz	48,0 kg
2084	38 mm	132 mm	11Kw - 15cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	58,0 kg
2206	42 mm	160 mm	11Kw - 15cv	Arbre long	6P	1000 T/min	400V - 50Hz	58,0 kg
2087A	38 mm	160 mm	15Kw - 20cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	102,0 kg
2083A	38 mm	160 mm	15Kw - 20cv	Arbre long	4P	1750 T/min	440V - 60Hz	102,0 kg
2196A	38 mm	160 mm	18,5Kw - 25 cv	Arbre long	4P	1450 T/min	400V - 50Hz	106,0 kg
140017T035	55 mm	200 mm	30Kw - 40cv	Arbre long	4P	1500 T/min	400V - 50Hz	132,0 kg

MOTEURS

Moteur électrique ATEX II2G EEDIIBT4 IP55



Ceci ne sont que quelques exemples des modèles que nous pouvons vous fournir. (liste non exhaustive)

Code	Diamètre arbre moteur	Intensité	Puissance	Spécificité	Type	Vitesse de rotation	Voltage
140017T027	14 mm	2A	0,5cv - 0,37kw	B34	RL71B4	1450 T/min	230/400V - 50Hz
140017T040	14 mm	2A	0,5cv - 0,37kw	B34	RL71B4	1750 T/min	265/460V - 60Hz
140017T038	24 mm	3A	1,5cv - 1,1kw	B34	RL90S4	1450 T/min	230/400V - 50Hz
140017T020	28 mm	6A	3cv - 2,2kw	B34	MAK-M-100LX4	1450 T/min	230V - 50Hz
140017T042	28 mm	9A	5,5cv - 4kw	B34	MAK-112M4	1450 T/min	230/400V - 50Hz
140017T041	38 mm	12A	7,5cv - 5,5kw	B34	MAK-132S4	1750 T/min	230/400V - 50Hz
140017T025	38 mm	12A	7,5cv - 5,5kw	B34	MAK-132S4	1750 T/min	260/480V - 60 Hz
140017T043	38 mm	16A	10cv - 7,5kw	B34	MAK-132M4	1450 T/min	400/690V - 50 Hz
140017T034	42 mm	23A	15cv - 11kw	B34	MAK-160M4	1450 T/min	400/690V - 50 Hz
140017T039	42 mm	23A	15cv - 11kw	B34	MAK-160M4	1450 T/min	460/800V - 60Hz
140017T037	42 mm	31A	20cv - 15kw	B34	MAK-160L4	1450 T/min	400/690V - 50 Hz
140017T033	55 mm	55A	40cv - 30kw	B35	MAK-200L4	1750 T/min	400/690V - 50 Hz

Moteur essence KOHLER



Moteurs avec refroidissement par Air

Code	Cylindrée	Nombre de cylindre	Démarrreur	Dimension	Puissance	Vitesse de rotation	Poids
CH270-0113	208 cm3	1	Lanceur	322x385x361 mm	5,2Kw - 7cv	3600 T/min	17,5 kg
CH395-0107	277 cm3	1	Lanceur	403x428x424 mm	7,1Kw - 9,5cv	3600 T/min	27,9 kg
CH395	277 cm3	1	Electrique	403x428x424 mm	7,1Kw - 9,5cv	3600 T/min	27,9 kg
CH440-0106	429 cm3	1	Electrique	411x452x442,5 mm	10,5Kw - 14cv	3600 T/min	33,0 kg
CH620-3002	624 cm3	2	Electrique	356x450x483 mm	13,4Kw - 18cv	3600 T/min	41,0 kg
CH730S	725 cm3	2	Electrique	356x450x673 mm	18,61Kw - 25cv	3600 T/min	43,0 kg
CH750S	747 cm3	2	Electrique	356x450x706 mm	22,4Kw - 30cv	3600 T/min	47,0 kg

Moteur diesel LOMBARDINI



Code	Cylindrée	Nombre de cylindre	Démarrreur	Dimension	Puissance	Refroidissement	Vitesse de rotation	Poids
15LD440L	442 cm3	1	Lanceur	403x335,5x512 mm	7,4Kw - 10,1cv	Air	3600 T/min	45 kg
15LD440	442 cm3	1	Electrique	403x335,5x512 mm	7,4Kw - 10,1cv	Air	3600 T/min	45 kg
25LD425	851 cm3	2	Electrique	464x485x498 mm	13Kw - 17,7cv	Air	3600 T/min	63 kg
9LD626-2	1250 cm3	2	Electrique	559x633x600 mm	19,2Kw - 26cv	Air	3000 T/min	110 kg
LDW702	686 cm3	2	Electrique	412x421x515,5 mm	11,7Kw - 16cv	Liquide	3600 T/min	66 kg
LDW1003	1028 cm3	3	Electrique	412x513x515,5 mm	18Kw - 24,5cv	Liquide	3600 T/min	87 kg
LDW1404	1372 cm3	4	Electrique	412x596x515,5 mm	24,5Kw - 33,3cv	Liquide	3600 T/min	98 kg
LDW1603	1649 cm3	3	Electrique	445x563x593,2 mm	27,6Kw - 37,5cv	Liquide	3000 T/min	158 kg
LDW2204	2199 cm3	4	Electrique	445x563x593,2 mm	34,5Kw - 46,9cv	Liquide	3000 T/min	192 kg
LDW2204T	2199 cm3	4	Electrique	445x563x593,2 mm	44,3Kw - 60,2cv	Liquide	3000 T/min	197 kg

