



Table des matières

Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée	111, 112, 113, 114
Couronne de flexible HP PVC avec gaine externe lisse	111, 113
Couronne de flexible HP avec gaine externe lisse	111, 112
Couronne de flexible HP avec gaine externe mince	114
Couronne de flexible HP "CARWASH CONFORT" bleu	114
Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée	114
Flexible HP au mètre	114, 115
Raccord à sertir (sans la jupe)	116
Jupe de sertissage	117
Corps à visser	117
Jupe démontable	117
Embout à sertir pour écrou	118
Embout à sertir rotatif	118
Embout à sertir	118
Raccord à sertir rotatif	118
Ecrou pour embout à sertir	118
Couronne de flexible canalisation sans buse	119, 120
Couronne de flexible canalisation avec buse	120
Manchette "anti-courbure"	121



Légende




-  En stock, livraison sous 24h
-  Non stocké, délai à convenir



FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée




1 tresse métallique standard - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM343100310	8	M22 F	10 m	315 Bar	M22 F	2940 g	
RM343100320	8	M22 F	20 m	315 Bar	M22 F	5580 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée




1 tresse métallique standard - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM340101310	8	M22 F	10 m	210 Bar	M22 F rotatif	2700 g	
RM340101320	8	M22 F	20 m	210 Bar	M22 F rotatif	5000 g	



Couronne de flexible HP PVC avec gaine externe lisse



1 tresse polyamide - 60°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM460000210	6	M22 F	10 m	160 Bar	M22 F	1180 g	
RM460000215	6	M22 F	15 m	160 Bar	M22 F	1360 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe lisse



1 tresse métallique flexible - 100°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM390000210	6	M22 F	10 m	300 Bar	M22 F	1520 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée




2 tresses métalliques standard - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM345110410	8	M22 F	10 m	400 Bar	Diamètre 10 (15,5)	3160 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée

1 tresse métallique standard - 150°C



Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM340104310	8	M22 F	10 m	210 Bar	M22 M	2880 g	
RM343104310	8	M22 F	10 m	315 Bar	M22 M	3000 g	



FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée



1 tresse métallique standard - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM340103310	8	M22 F	10 m	210 Bar	G 3/8 M	3780 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée



1 tresse métallique standard - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM340112310	8	M22 F	10 m	210 Bar	G 1/4 F	2580 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe lisse



1 tresse polyamide - 60°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM460010210	6	M22 F	10 m	160 Bar	Diamètre 10 (15,5)	960 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe lisse



1 tresse polyamide - 60°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM460028210	6	M22 F	10 m	160 Bar	Diamètre 10 (18,0)	980 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe lisse





1 tresse polyamide - 60°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM460012210	6	M22 F	10 m	160 Bar	G 1/4 F	940 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée

1 tresse métallique standard - 150°C






Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM340154310	8	G 3/8 F	10 m	210 Bar	G 3/8 F	2640 g	
RM343154310	8	G 3/8 F	10 m	315 Bar	G 3/8 F	3300 g	
RM350154320	10	G 3/8 F	20 m	210 Bar	G 3/8 F	8560 g	



FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée




2 tresses métalliques compact - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM345154310	8	G 3/8 F	10 m	400 Bar	G 3/8 F	5800 g	
RM345154315	8	G 3/8 F	15 m	400 Bar	G 3/8 F	6000 g	
RM345154320	8	G 3/8 F	20 m	400 Bar	G 3/8 F	6260 g	
RM355156310	10	G 1/2 F	10 m	400 Bar	G 1/2 F	3720 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée



2 tresses métalliques compact - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM345144310	8	G 3/8 M	10 m	400 Bar	G 3/8 M	3220 g	
RM345144320	8	G 3/8 M	20 m	400 Bar	G 3/8 M	7020 g	



Couronne de flexible HP PVC avec gaine externe lisse



1 tresse polyamide - 60°C


Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM460052210	6	G 1/4 F	10 m	160 Bar	G 1/4 F	960 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée





2 tresses métalliques compact - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM346100620	8	M22 F	20 m	400 Bar	M22 F	7000 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée





2 tresses métalliques compact - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM346154610	8	G 3/8 F	10 m	400 Bar	G 3/8 F	3740 g	
RM346154620	8	G 3/8 F	20 m	400 Bar	G 3/8 F	6300 g	
RM356154610	10	G 3/8 F	10 m	400 Bar	G 3/8 F	3800 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée

2 tresses métalliques compact - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM346144610	8	G 3/8 M	10 m	400 Bar	G 3/8 M	3880 g	
RM346144615	8	G 3/8 M	15 m	400 Bar	G 3/8 M	4840 g	
RM346144620	8	G 3/8 M	20 m	400 Bar	G 3/8 M	6460 g	





Hydro-France

Fabricant français de nettoyeurs HP et stations de lavage depuis 1981

FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée




2 tresses métalliques standard - 150°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM347154520	8	G 3/8 F	20 m	400 Bar	G 3/8 F	6640 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe mince




1 tresse métallique flexible - 100°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM390028210	6	M22 F	10 m	300 Bar	Diamètre 10 (18,0)	1500 g	
RM390028215	6	M22 F	15 m	300 Bar	Diamètre 10 (18,0)	2200 g	



Couronne de flexible HP "CARWASH CONFORT" bleu



Idéal pour les stations de lavages - 60°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM4610523035	6	G 1/4 F	3,5 m	200 Bar	G 1/4 F	460 g	
RM4610523042	6	G 1/4 F	4,2 m	200 Bar	G 1/4 F	540 g	



Couronne de flexible HP avec gaine externe bandelée

2 tresses métalliques compact - Raccord inox - 150°C







Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM3581443209	10	G 3/8 M	20 m	500 Bar	G 3/8 M	8500 g	




FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Flexible HP au mètre



150 °C

Code	Couleur	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression	Spécificité	Poids	
R1T06	Noir	6	12	210 Bar	1 tresse	190 g/m	
R2T06	Noir	6	13	400 Bar	2 tresses	387 g/m	
R2T10-500	Noir	10	15	500 Bar	2 tresses	460 g/m	
R2T13	Noir	13	20	300 Bar	2 tresses	517 g/m	
R2T16	Noir	16	23	250 Bar	2 tresses	920 g/m	



Flexible HP au mètre




Anti-trace - 150 °C

Code	Couleur	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression	Spécificité	Poids	
R1TA06	bleu	6	12	210 Bar	1 tresse	190 g/m	
R2TA06	bleu	6	13	420 Bar	2 tresses	387 g/m	
R2TA08	bleu	8	15	400 Bar	2 tresses	400 g/m	
R2TA10	bleu	10	15	400 Bar	2 tresses	458 g/m	
R2TA13	bleu	13	23	300 Bar	2 tresses	517 g/m	
R2TA16	bleu	16	25	250 Bar	2 tresses	920 g/m	



Flexible HP au mètre

Anti-trace - 150 °C


























Code	Couleur	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression	Spécificité	Poids	
R2TG08	gris	8	15	400 Bar	2 tresses	400 g/m	
R2TG10	gris	10	15	400 Bar	2 tresses	458 g/m	



FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Raccord à sertir (sans la jupe)

Droit - Cône 60°

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Entrée	Matière	Poids	
PS06MBSP14	6	G 1/4 M	Zinc	20 g	
PS06FBSP14	6	G 1/4 F	Zinc	40 g	
PS06FBSP38	6	G 3/8 F	Zinc	40 g	
PS08MBSP14	8	G 1/4 M	Zinc	20 g	
PS08FBSP14	8	G 1/4 F	Zinc	40 g	
PS08MBSP38	8	G 3/8 M	Zinc	20 g	
PS08FBSP38	8	G 3/8 F	Zinc	40 g	
PS08FBSP12	8	G 1/2 F	Zinc	20 g	
PS10MBSP38	10	G 3/8 M	Zinc	40 g	
PS10FBSP38	10	G 3/8 F	Zinc	60 g	
PS10MBSP12	10	G 1/2 M	Zinc	40 g	
PS10FBSP12	10	G 1/2 F	Zinc	60 g	
PS13MBSP12	13	G 1/2 M	Zinc	80 g	
PS13FBSP12	13	G 1/2 F	Zinc	60 g	
PS16FBSP34	16	G 3/4 F	Zinc	120 g	
PS19FBSP34	19	G 3/4 F	Zinc	140 g	
PS06MBSP14X	6	G 1/4 M	Inox	20 g	
PS08MBSP38X	8	G 3/8 M	Inox	20 g	
PS08FBSP38X	8	G 3/8 F	Inox	40 g	
PS10MBSP38X	8	G 3/8 M	Inox	40 g	
PS10FBSP38X	10	G 3/8 F	Inox	60 g	
PS10FBSP12X	10	G 1/2 F	Inox	60 g	
PS13FBSP12X	13	G 1/2 F	Inox	60 g	
PS16FBSP34X	16	G 3/4 F	Inox	120 g	



Raccord à sertir (sans la jupe)











Coudé à 90°

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Entrée	Matière	Poids	
PS06FBSP1490	6	G 1/4 F	Zinc	20 g	
PS06FBSP3890	6	G 3/8 F	Zinc	20 g	
PS08FBSP3890	8	G 3/8 F	Zinc	40 g	
PS08FBSP1290	8	G 1/2 F	Zinc	40 g	
PS10FBSP3890	10	G 3/8 F	Zinc	60 g	
PS10FBSP1290	10	G 1/2 F	Zinc	60 g	
PS13FBSP1290	13	G 1/2 F	Zinc	120 g	
PS06FBSP1490X	6	G 1/4 F	Inox	20 g	



FLEXIBLES ET EMBOUTS HP











Jupe de sertissage

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Matière	Spécificité	Poids	
JS1106P	6	Zinc	flexible PVC 1 tresse	20 g	
JS1106	6	Zinc	Flexible 1 tresse	20 g	
JS1206	6	Zinc	Flexible 2 tresses	20 g	
JS1208	8	Zinc	Flexible 2 tresses	20 g	
JS1210	10	Zinc	Flexible 2 tresses	40 g	
JS1213	13	Zinc	Flexible 2 tresses	50 g	
JS1216	16	Zinc	Flexible 2 tresses	50 g	
JS1219	19	Zinc	Flexible 2 tresses	50 g	
JS1210X	10	Inox	Flexible 2 tresses	40 g	
JS1213X	13	Inox	Flexible 2 tresses	50 g	
JS1216X	16	Inox	Flexible 2 tresses	50 g	



Corps à visser







Acier zingué

Code	Angle	Pour flexible de diamètre intérieur	Entrée	Poids	
CV06FBSP1445	45°	6	G 1/4 F	40 g	
CV10FBSP3890	90°	10	G 3/8 F	80 g	
CV06FBSP14	0°	6	G 1/4 F	40 g	
CV06FBSP38	0°	6	G 3/8 F	40 g	
CV08MBSP38	0°	8	G 3/8 M	40 g	
CV08FBSP38	0°	8	G 3/8 F	60 g	
CV10MBSP38	0°	10	G 3/8 M	40 g	
CV10FBSP38	0°	10	G 3/8 F	60 g	
CV10MBSP12	0°	10	G 1/2 M	40 g	
CV10FBSP12	0°	10	G 1/2 F	60 g	
CV13MBSP12	0°	13	G 1/2 M	60 g	
CV13FBSP12	0°	13	G 1/2 F	100 g	



Jupe démontable

Laiton





Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Spécificité	Poids	
JD106	6	Pour flexible 1 tresse	20 g	
JD108	8	Pour flexible 1 tresse	40 g	
JD110	10	Pour flexible 1 tresse	60 g	
JD206	6	Pour flexible 2 tresses	20 g	
JD210	10	Pour flexible 2 tresses	60 g	



Hydro-France




Fabricant français de nettoyeurs HP et stations de lavage depuis 1981

Embout à sertir pour écrou

Code	Diamètre	Pour flexible de diamètre intérieur	Matière	Spécificité	Poids	
RM100001944	14 mm	10	Zinc	Type 01	30 g	
RM040001940	14 mm	8	Inox	Type 02	30 g	
RM040001944	14 mm	10	Inox	Type 02	30 g	



Embout à sertir rotatif

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Diamètre	Matière	Spécificité	Poids	
RM316961	8	11 mm	Zinc	Type 03 & 04	35 g	
RM31696	8	11 mm	Inox	Type 03 & 04	25 g	





Embout à sertir

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Diamètre	Matière	Spécificité	Poids	
RM3169518	6	10 mm	Zinc	Type 03 & 04	30 g	






Raccord à sertir rotatif

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Matière	Poids	
RM3169519	6	Laiton	150 g	



Écrou pour embout à sertir

Code	Couleur	Entrée	Matière	Pression	Poids	
RM31920	Noir	M22 F	Laiton	400 Bar	30 g	
RM319219	Jaune	M22 F	Inox	500 Bar	30 g	



FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Couronne de flexible canalisation sans buse



1 tresse polyamide - Flexible PVC

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM410000015	5	M22 F	15 m	200 Bar	G 1/8 M	1160 g	
RM410000025	5	M22 F	25 m	200 Bar	G 1/8 M	2100 g	
RM410000030	5	M22 F	30 m	200 Bar	G 1/8 M	2600 g	
RM420300015	6	M22 F	15 m	300 Bar	G 1/8 M	2480 g	
RM420300020	6	M22 F	20 m	300 Bar	G 1/8 M	3000 g	
RM420300025	6	M22 F	25 m	300 Bar	G 1/8 M	3440 g	
RM420300030	6	M22 F	30 m	300 Bar	G 1/8 M	4140 g	



Couronne de flexible canalisation sans buse



1 tresse métallique flexible avec gaine externe lisse


Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM420301020	6	M22 F	20 m	300 Bar	G 1/4 M	2920 g	



Couronne de flexible canalisation sans buse






1 tresse polyamide - Flexible PVC

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM410030015	5	KW	15 m	200 Bar	G 1/8 M	1180 g	



Couronne de flexible canalisation sans buse



1 tresse polyamide - Flexible PVC

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM410010015	5	M22 M	15 m	200 Bar	G 1/8 M	1180 g	
RM410010020	5	M22 M	20 m	200 Bar	G 1/8 M	1680 g	
RM420310015	6	M22 M	15 m	300 Bar	G 1/8 M	2160 g	
RM420310025	6	M22 M	25 m	300 Bar	G 1/8 M	3560 g	



Couronne de flexible canalisation sans buse

1 tresse métallique flexible avec gaine externe lisse




Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM420311030	6	M22 M	30 m	300 Bar	G 1/4 M	4260 g	




FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Couronne de flexible canalisation sans buse





1 tresse métallique flexible avec gaine externe lisse - 100°C


Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM420340010	6	G 1/8 M	10 m	300 Bar	G 1/8 M	1380 g	
RM420340020	6	G 1/8 M	20 m	300 Bar	G 1/8 M	2600 g	



Couronne de flexible canalisation sans buse




1 tresse métallique flexible avec gaine externe lisse - 100°C

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Sortie	Poids	
RM420342010	6	G 1/4 M	10 m	300 Bar	G 1/4 M	1400 g	
RM420342015	6	G 1/4 M	15 m	300 Bar	G 1/4 M	2050 g	
RM420342020	6	G 1/4 M	20 m	300 Bar	G 1/4 M	2700 g	



Couronne de flexible canalisation avec buse



1 tresse polyamide - Flexible PVC


Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Buse	Poids	
RM410002020	5	M22 F	20 m	200 Bar	4x1	2800 g	
RM420302020	6	M22 F	20 m	300 Bar	3x0.75	2800 g	



Couronne de flexible canalisation avec buse



1 tresse polyamide - Flexible PVC

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Buse	Poids	
RM410032015	5	KW	15 m	200 Bar	3x1	2050 g	



Couronne de flexible canalisation avec buse

1 tresse métallique flexible avec gaine externe lisse

Code	Diamètre intérieur	Entrée	Longueur	Pression	Buse	Poids	
RM420312025	6	M22 M	25 m	300 Bar	4x1	3560 g	





FLEXIBLES ET EMBOUTS HP

Manchette "anti-courbure"

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Diamètre	Couleur	Matière	Poids	
RM30860	8	17,8 mm	Noir	Caoutchouc	90 g	
RM30905	8	17,8 mm	Bleu	Caoutchouc	90 g	
RM30910	10	20,5 mm	Gris	Caoutchouc	90 g	
RM30916	12	22 mm	Bleu	Caoutchouc	90 g	




Manchette "anti-courbure"

Code	Diamètre	Couleur	Spécificité	Matière	Poids	
RM30855	13,5 mm	noir	Spiralé	PVC	15 g	



Manchette "anti-courbure"

Code	Pour flexible de diamètre intérieur	Diamètre	Couleur	Matière	Poids	
RM308705	8-10	20,5 mm	Noir	Elastomer	60 g	